

Аксессуары для KarryKrimp® 1 и KarryKrimp® 2

Для обжимных прессов KarryKrimp 1

Ручной насос 82C-2HP

Рабочее давление: макс. 70 МПа
 Размеры: Д 530 мм x Ш 121 мм x В 178 мм
 Вес: 4,1 кг
 Гидравлическое масло: HLP32 - 1,2 л
 Усилие рычага: 46 кг

Обозначение: 82C-2HP



Пневмогидравлический насос 82CE-0AP

Рабочее давление: макс. 70 МПа при 0,4 ... 0,7 МПа
 Подключение: внутренняя резьба 3/8-18NPTF
 внутренняя резьба 1/4-18NPTF
 Размеры: Д 395 мм x Ш 148 мм x В 145 мм

Обозначение: 82CE-0AP



Для обжимных прессов KarryKrimp 1 и KarryKrimp 2

Ручной насос 85CE-0HP

Рабочее давление: макс. 70 МПа
 Размеры: Д 539 мм x Ш 417 мм x В 151 мм
 Вес: 11,6 кг
 Емкость резервуара: 2294 см³
 Усилие рычага: 55 кг

Обозначение: 85CE-0HP



Насосная станция 82CE-0EP

Рабочее давление: макс. 70 МПа, с
 распределителем 3/2
 Размеры: Д 244 мм x Ш 244 мм x В 362 мм
 Вес: 12 кг
 Емкость резервуара: 2000 см³
 Подключение: 1-фазный / 230В /
 50/60Гц/10А

Обозначение: 82CE-0EP



Турбо-пневматический насос 85C-0AP

Рабочее давление: 70 МПа
 Размеры: Д 320 мм x Ш 200 мм x В 267 мм
 Вес: 8,4 кг
 Емкость резервуара: 662 см³
 Порт подачи сжатого воздуха: Внутренняя
 резьба NPTF 1/4-18

Обозначение: 85C-0AP



Шланг в сборе 82C-00L

Шланг в сборе для подсоединения ручного или пневмогидравлического насоса к прессу.

Длина: 1830 мм
 Присоединительные резьбы: 1. 3/8-18NPT
 2. Быстроразъемное соединение 3/8"
 Рабочее давление: макс. 70,0 МПа

Обозначение: 82C-00L



Информацию, является выбранное изделие стандартным или нестандартным, можно найти в действующем прайс-листе. Указанные размеры могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.